


Vorsprung durch Innovation

Energieeffiziente, LED-basierte
Lichtlösungen


DeLUX professional 1500




Fassung:	G13
Herstellergewährleistung:	60 Monate
Fabrikat:	Lichtline
Eingangsspannung:	220 – 240 V AC
Betriebstemperatur:	-10 °C – +40 °C
Lagertemperatur:	-30 °C – +60 °C
Material:	Aluminium + PC
Gewicht:	330 g
Zündzeit:	< 0,4 s
Lichtstromstabilität:	> 70%
Schaltzyklen:	> 500 000
Lebensdauer:	> 50 000 h



DeLUX professional 1500 4000 K



DeLUX professional 1500 5000 K



DeLUX professional 1500 6500 K

Bezeichnung	professional 1500 4000 K	professional 1500 5000 K	professional 1500 6500 K
Artikelnummer	881540100225R	881550100225R	881565100225R
EAN-Code	4260374011309	4260374011293	4260374011286
Farbtemperatur	4000 K	5000 K	6500 K
Abmessungen	1500 x Ø 26 mm	1500 x Ø 26 mm	1200 x Ø 26 mm
LED-Anzahl	264	264	264
Nutzlichtstrom	3750 lm	3750 lm	3750 lm
Farbwiedergabe CRI	Ra > 83	Ra > 83	Ra > 83
Abstrahlwinkel	130°	130°	130°
Leistungsfaktor	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Energieverbrauch	25 kWh / 1000 h	25 kWh / 1000 h	25 kWh / 1000 h
Farbkonsistenz	< 3 Stufen	< 3 Stufen	< 3 Stufen
Lumen pro Watt	150 lm / W	150 lm / W	150 lm / W
Leistungsaufnahme	25,0 W	25,0 W	25,0 W
Schutzart	IP40	IP40	IP40
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Abdeckung	diffus	diffus	diffus