


Vorsprung durch Innovation

Energieeffiziente, LED-basierte
Lichtlösungen


IndustryLUX 034



Farbtemperatur:	5000 K
Abmessung:	Ø 220 x 265 mm
Gewicht:	3,60 kg
Herstellergewährleistung:	60 Monate
Fabrikat:	Lichtline
Eingangsspannung:	100 – 240 V AC
Energieverbrauch:	36 kWh / 1000 h
Leistungsaufnahme:	36 W
Nennabstrahlwinkel:	80°
Betriebstemperatur:	-30 °C – +50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C – +60 °C
Leistungsfaktor:	> 0,95
Zündzeit:	< 0,5 s
Lichtstromstabilität:	> 70%
Schaltzyklen:	> 500 000
Lebensdauer:	> 50 000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra):	> 80
Farbkonsistenz in Stufen:	< 5 Stufen
Energieeffizienz:	A+
Material:	Alu, Leuchtfeldabdeckung Glas
Dimmbar:	optional



Lichtverteilungskurve IndustryLUX 034 IP40



Lichtverteilungskurve IndustryLUX 034 IP65

	IndustryLUX 034 IP40	IndustryLUX 034 IP65
Artikelnummer	431050400093	431050650093
EAN-Code	4260374011101	4260374011118
Nutzlichtstrom	3400 lm	3400 lm
Lumen pro Watt	94 lm / W	94 lm / W
Schutzart	IP40	IP65